

# 自動投入 包装機

# CXW07A

あなたは  
包装作業に  
時間を掛け過ぎて  
いませんか??

早い!!  
スピード

簡単!!  
な操作性

きれい!!  
な仕上り



**(自動投入機構搭載)**

**コンベアへ商品を載せるだけ  
あとは機械におまかせ!!**

## 特 徴

- ステンレスとアルミを使用したパイプフレーム構造で、衛生面での安全と高耐久性を実現。
- インバーター制御で速度変更が可能。
- コンベアはサイドコンベア付きで、製品のズレを防止。
- 市販のコンベアと連動で作業スペースに合わせたレイアウトが可能。
- センターシーラー搬送部は三連式を採用、シールローラーは二連式を採用し、速度アップによるシール温度上昇を防いで、安定したシールを実現。

仕様	型式	CXW07A
包装能力		約 25 個/分 (500 mm カット時)
フィルム幅		200~530 mm
包装可能寸法		幅: 70~180 mm 高さ: 40~110 mm
包装資材		ヒートシール可能フィルム (CPP および PE 単体除く)
モーター		200V エンドシーラー: 40W センターシーラー: 30W コンベア: 30W
ヒーター		センターシーラー 200V 300W×4 エンドシーラー 100V 180W×4
電源		三相 200V±10% 2.2kW
機械寸法		L2260×W852×H1210 mm
コンベア寸法		L1270×W480×H910 mm
機械重量		200kg
コンベア重量		50kg

●色、仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

包装資材・フィルム印刷加工・生分解エコプラス

**株式会社 トーシンウイング**

本社

神奈川県川崎市多摩区寺尾台 1-24-8

TEL.044-944-5821 FAX.044-944-3217

つくば工場

茨城県石岡市瓦谷 848-1

TEL.0299-44-1101 FAX.0299-44-1104